

This is a property of type Text.

Utilisation 28

20 précédentes 20 50 100 250 500 20 suivantes

Filtre ...

Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.

A

Assemblage d'un élément de clôture +

Toutes les lames seront positionnées du même coté +

C

Composition d'un kit décor haut +

Clôture Kit décor haut: Composition d'un kit décor haut +

Condition de stockage +

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué avec des dispositifs appropriés +

Conditions de stockage +

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué avec des dispositifs appropriés. +

Conseils sur les fixations - Portail Coulissant standard +

<div class="icon-instructions caution-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Le Choix des fixations est de la responsabilité du poseur</div> </div> +

Consignes de sécurité +

Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future. +

Consignes de sécurité - Portail coulissant standard +

Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future. +

E

Entretien et maintenance - Portail Coulissant standard +

Nettoyez régulièrement autour du produit. Vérifiez le bon fonctionnement de la serrure et sa bonne fixation. Utilisez un lubrifiant en spray du type paraffine pour entretenir la serrure et les gonds régulièrement et avant la première utilisation. Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations. Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au-dessus de 1 bars et au minimum à 1 mètre. Utilisez un produit neutre, spécifique à l'aluminium et au PVC tel un shampoing de voiture. Ne jamais utiliser d'eau de javel pure ou faiblement diluée, d'acétone ou tout autre produit d'entretien (liquide vaisselle ...). Rinçage à l'eau savonneuse uniquement, un nettoyage régulier conseillé (tous les 2 mois). +

F

Fixation des poteaux (Glissière) +

La glissière sert de point de départ ou d'arrivée à la clôture. elle peut être fixée sur un poteau Klos up, sur une maçonnerie ou sur un poteau alu remplie de béton. +

Fixation des poteaux de 100 (platine) +

Platine poteau de 100 +

G

G- Préparation des lames +

<div class="icon-instructions caution-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div> <div class="icon-instructions-text">Les clôtures ne sont pas soumises à une norme, mais la règle générale qui s'applique sur ce type de barreaudage dicte qu'un espacement supérieur à 11 cm pourrait entraîner des accidents, notamment avec les jeunes enfants. C'est pourquoi, nous vous mettons en garde sur ces espacements et nous vous incitons à la respecter.</div> </div> +

H

H- Préparation des closoirs +

<div class="icon-instructions caution-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div> <div class="icon-instructions-text">- Pour les poteaux Klos up en finition ou en angle 90°, un closoir toute hauteur du poteau sera nécessaire afin de fermer le poteau - Les closoirs « B » (closoir bas) pourront variés selon le mode de pose mais devront permettre un jeu sous traverse basse égal sur chaque élément - Les closoirs « C » (closoir intermédiaire) devront être égaux pour chaque élément - Les closoirs « D » (closoir haut) devront être égaux pour chaque élément sauf pour une pose en angle 90° le closoir haut de la glissière sera 5 mm plus court que celui du poteau sur lequel la glissière est fixée.</div> </div> +

I

Installation portail battant (Gonds carénés) - Mise en place du deuxième gond équerre bas +

""Mise en place du deuxième gond équerre bas"" (ajustez la hauteur par rapport au gond bas ayant le niveau le plus haut) +

Installation portail battant (Gonds carénés) - Mise en place du gond équerre acier haut +

Mise en place du gond équerre acier haut +

Installation portail battant (Gonds carénés) - Mise en place du gond équerre bas +

""Mise en place du gond équerre bas"" (Pour un double battant commencez par le gond bas au niveau le plus haut) +

J

J-BIS- Assemblage d'un élément de clôture +

""Proposition de montage avec alternance de lame 90 mm et de lame 160 mm"" +

K

K- Mise en place des éléments entre poteaux +

La mise en place des éléments est la même pour les éléments simple face que pour les éléments double face +

M

Mise en place d'antivols +

Le system antivol sert à éviter le vol des lames. Grace à deux pièces en aluminium à visser dans le poteau, la glissière ou le profil d'angle, de chaque coté de la lame supérieure, l'enlèvement de cette dernière sera difficile depuis l'extérieur de la propriété. +

Montage arrêtoirs (portail manuel) et tubes d'arrêt (portail motorisé) +

<div class="icon-instructions caution-icon"> <div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div> <div class="icon-instructions-text">La mise en place des arrêtoirs d'ouverture est impérative</div> </div> +

Montage de profils d'occultation (option) +

Une fois que votre portillon ou votre portail battant à été correctement posé, il est possible de mettre en place des profils d'occultation coté extérieur de la propriété afin d'occulter le jour coté gonds. +