





Fixation des poteaux (Glissière)

 Difficulté Facile

 Durée 20 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Introduction

Pièces et outils









Étape 1 - Montage d'une glissière sur pilier

Commentaires

Introduction

La glissière sert de point de départ ou d'arrivée à la clôture. elle peut être fixée sur un poteau Klos up, sur une maçonnerie ou sur un poteau alu

Pièces et outils

-  Glissière
-  Chevilles non fournies
-  Perforateur + foret adapté
-  Mètre
-  Niveau
-  Crayon
-  Maillet
-  Visseuse + embout adapté + foret adapté

Étape 1 - Montage d'une glissière sur pilier

- Coupez la glissière à la même hauteur qu'un poteau avec fer 30x30 (voir tableau des hauteurs pages suivantes)
- Percez la glissière au diamètre 3 mm en commençant par le bas et le haut à 30 mm. Percez ensuite environ tout les 200 mm sur toute la hauteur de la glissière
- Présentez la glissière sur le pilier puis tracez l'emplacement des trous
- Percez le pilier avec foret adapté au diamètre des chevilles utilisés (non fournies) et dépoussiérez
- Insérez les chevilles et fixez la glissière au pilier

